



Ponorné kalové čerpadlo HCP

Typ čerpadla:

80ASH25.5 3F/400V

Hmotnost: **72** kg (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)

Parametry: $Q =$ **viz.graf** m^3/hod $H =$ **viz.graf** m

Oběžné kolo: **Otevřené s velkou účinností pro obecné použití**

Průchodnost: **10** mm Otáčky: **2850** 1/min

Elektromotor: **suchý** Výkon: **5,5** kW Příkon: **7** kW

Napětí: **3F/400 V** Jmenovitý proud: **11,8** A Kmitočet: **50** Hz

Spínání: **Y - přímé** Kabel: **H07RNF – 15m**

Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.

Čerpané medium: **voda s příměsí písku a bahna**

Teplota: **do 40** °C Obsah pevných částic: **do 10** %

pH: **6-9** Velikost pevných částic: mm

Hustota: **do 1100** kg/m^3 Kinematická viskozita: mm^2/s

Materiálové provedení: **Šedá litina + nerez**

Spirála: **0.6020** Oběžné kolo: **HiCr (chromová slitina)**

Hřídel: **1.4000** Sací víko: **0.6020**

Plášť motoru: **1.4301** Horní kryt: **0.6020**



Ucpávka: **Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.**

Dokumentace:	Jazyk	ks
Návod k obsluze a montážní předpis	česky	1
Záruční list, prohlášení o shodě	česky	1

V ceně čerpadla je zahrnuto 10m požární hadice.

Za příplatek je možné dodat:

Externí plovákový spínač MS1/10m; pro každé čerpadlo jsou potřeba vždy min.2 ovládací plováky.



MWL = minimální hladina čerpané kapaliny.